

## CLÉ À CHOCS MONSTER 1/2" - 1690 NM

- Poignée antidérapante Soft Grip (tuyau de sortie d'air en option)
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Inverseur rotatif gauche/droite
- 3 réglages de couple pour serrage
- Peu de vibrations
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium



Longueur totale L en mm 200,0 mm

Largeur B 220,0 mm

Carré d'entraînement en pouce 1/2"

Couple de serrage recommandé 542 Nm

Couple maximal de desserrage 1690 Nm

Couple maximal de serrage 1 = 510 Nm

Couple maximal de serrage 2 2 = 680 Nm

Couple maximal de serrage 3 3 = 931 Nm

Consommation d'air 178 L/min

Diamètre minimum du tuyau 1/2" - 13 mm

Filetage de raccord 1/2" NPT

<b>Norme</b>	DIN EN ISO 28927-2
<b>Poignée</b>	Poignée Soft Grip antidérapante
<b>Pression de service</b>	max. 6,3 bar (90 psi)
<b>Taille maximale du filetage</b>	M 16
<b>Vibrations</b>	< 17,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Vitesse de rotation à vide en T/mn</b>	7930 Tr/min
<b>Code EAN</b>	4042146032886
<b>Bruit max à vide</b>	98 dbA
<b>Bruit max en sollicitation</b>	87 dbA
<b>Poids</b>	2,15 kg