

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® AVEC INVERSEUR, 1/2" - 80-420 NM

- Tolérance de déclenchement :  $\pm 3\%$  de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et sonore
- Cliquet robuste 36 dents
- Système d'éjection des douilles
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Longueur totale L en mm       | 678,0 mm                     |
| Dimension D                   | 45,0 mm                      |
| Plage d'utilisation en Nm     | 80-420 Nm                    |
| Affichage                     | Échelle (mécanique)          |
| Attribut de fonction 1        | avec verrouillage Quick Lock |
| Carré d'entraînement en pouce | 1/2"                         |
| Dents                         | 36 dents                     |

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hauteur d'activation</b>          | 23,0 mm                                  |
| <b>N°</b>                            |                                          |
| <b>Matière</b>                       | Corps acier robuste laqué rouge          |
| <b>Norme</b>                         | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017 |
| <b>Plage d'utilisation en Lbf-ft</b> | 60 - 310                                 |
| <b>Poignée</b>                       | Poignée bi-composant                     |
| <b>Tolérance de déclenchement</b>    | Tolérance de déclenchement +/-3%         |
| <b>Code EAN</b>                      | 4042146228265                            |
| <b>Poids</b>                         | 2,10 kg                                  |