COFFRE TRAVAUX PUBLICS

SORI
SOLUTIONS DE RANGEMENT

Informations techniques

- 4 anneaux de levage : épaisseur 8mm, trou Ø 35
- Large poignée d'ouverture sur toute la longueur
- Barre de fermeture 2 points centralisée par 1 cadenas 50 mm encastré et protégé
- Barre de maintien automatique du couvercle
- Couvercle plat permettant le gerbage des coffres
- Fixation possible au sol
- Couvercle et fond renforcés
- Couvercle incliné facilitant l'accès à l'intérieur du coffre et assurant le ruissellement des eaux de pluie
- Charnières protégées
- Face arrière avec passe-fil étanche pour cordon de charge
- Epaisseur tôle : 1.5 à 2 mm
- GRIS RAL7021 texturé

Anneau de levage

Barre de maintien ouverture couvercle

Cadenas encastré

Passe fil

Option roulettes Ø125 ou Ø160

Poignée d'ouverture sur toute la longueur

Référence	Caractéristiques	Dimensions utiles	Volume(L)	Poids(Kg)	Charge utile (Kg)
TP PRO +					
TP1.2	Couvercle incliné	1200x830x830/520	670	92	700
TP2		1900x830x830/520	1050	145	900
TPM		1750x830x830x600	980	118	800
TP PRO V+ Couvercle plat					
TP12C	Couvercle plat	1200x830x560	550	98	550
TP15C		1500x830x560	700	109	700
TP19C		1900x830x560	870	128	880
OPTIONS PLATEAU & SUPPORT OUTILS					
BAPTPC	Plateau baladeur pour coffre TP12C-TP15C-TP19C	375x500x100		8	
SUPGTP	Support galva pour outils longs – vendu par 2			2	
705513	Clips pour fixation outils à manche (pelle, râteau,…) dans le couvercle – vendu à l'unité				
OPTIONS ROULETTES					
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø125 dont 2 avec frein - charge par ensemble : 300 kg				
OTP160	4 roulettes pivotantes Ø160 dont 2 avec frein - charge par ensemble : 900 kg				

Tél : +33(0)4 76 07 80 54
sori@sori.fr
717 route de Saint-Quentin, Contre Allée - ZI, 38210 Tullins