

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p)	48 x 130 x 44 mm	
Poids	220 – 250 g	
Conditions ambiantes	Température	de -20 à +50 °C (de -40 à +50 °C pendant maximum de 15 minutes)
	Pression	de 700 à 1 300 mbar
	Humidité relative	de 10 à 95 % H. R.
	Indice de protection	IP 67
Alarmes	Visuelle	360°
	Sonore	Multi-tons > 90 dB à 30 cm
	Vibratoire	
Autonomie	> 12 h avec piles alcalines et NiMH,	
	> 13 h avec NiMH HC,	
	> 250 h sans capteur Ex	
Temps de charge	< 4 h	
Enregistreur de données	Récupérable au moyen d'une interface infrarouge > 1 000 h avec 4 gaz et l'enregistrement d'une valeur par minute.	
Fonctionnement avec la pompe	Longueur max. de tuyau : 45 m	
Homologations	ATEX	I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga
	IECEX	IECEX Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4/T3 Ga
	CSA (Canada & USA)	Class I Div. 1 Group A, B, C, D, E, F, G T.-Code T4/T3 A/Ex da ia IIC T4/T3 /Ga
	Certificat de performance de mesure	NF EN 50104 O ₂
		NF EN 45544-1, NF EN CO & H ₂ S
		45544-2
	Marquage CE	NF EN 60079-29-1 Méthane à nonane, H ₂
		Compatibilité électromagnétique (Directive 2014/30/UE)
		ATEX (Directive 94/9/CE)
	MED	Directive 2014/90/UE relative aux équipements marins
	EAC	PO Ex da ia I Ma X
		0Ex da ia IIC T4/T3 Ga X

Pour vos commandes

Dräger X-am® 2500	Référence
Dräger X-am® 2500	
Différents modèles disponibles. Non évolutif à d'autres capteurs.	
Avec certificat de calibrage. Alimentation électrique non fournie.	
Dräger X-am® 2500 EX ^{1, 2}	83 23 910
Dräger X-am® 2500 Ex, O ₂ ^{1, 2}	83 23 912
Dräger X-am® 2500 Ex, O ₂ , H ₂ S LC ^{1, 2}	83 23 914
Dräger X-am® 2500 Ex, O ₂ , CO LC ^{1, 2}	83 23 916
Dräger X-am® 2500 Ex, O ₂ , H ₂ S-LC, CO LC ^{1, 2}	83 23 918
Dräger X-am® 2500 (83 23 918) avec alimentation électrique et chargeur (83 18 785)	83 23 919
Dräger X-am® 2500 Flex ¹ Choix de 1 à 4 capteurs (1 emplacement pour CatEx et 3 emplacements pour capteurs XXS). Évolutif	83 23 900