



BARDAHL

Mastic epoxy Universel

PÂTE À RÉPARER

BI-COMPOSANT

Aluminium
Plastique
Bois



8-10
min



+180
à -50
°C



jeu ≤
15
mm

Réparer

56 g

FACILE !
COLLE OU
RÉPARE EN



8-10
min

Aluminium
Plastique
Bois

Bâtonnet epoxy modelable idéal pour colmater les fuites et réparer les trous, les fissures...

Devient résistant comme le métal.

Se ponce, se perce, se taraude, se peint.

Adhère sur tous types de surfaces (aluminium, bois, plastique...) même humides (sous l'eau).

Efficace de -50°C à +180°C.

Supporte ponctuellement jusqu'à +300°C.

Résiste à l'eau, l'essence, l'huile et à la corrosion.

Peut combler des fissures jusqu'à 15 mm.

MODE D'EMPLOI

S'utilise sur un support propre et sec.

- 1 Couper le mastic.
- 2 Malaxer 2 minutes pour obtenir une couleur homogène et que la matière devienne chaude.
- 3 Appliquer en appuyant fermement sur la partie à réparer.

 Ne pas travailler à une température inférieure à +5°C. Après utilisation, stocker le produit dans son étui.

Durée maximale de stockage 12 mois.

Temps de séchage : 10 min.

Usinage possible : 20 min.

Temps de durcissement final : 24 H.

Attention. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** produit de réaction: bisphéno-A-épichlorohydrine, résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvaux
59589 Bondues Cedex
Tél. : 0033 3 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com
www.quickfds.fr

56g e



Réf. 49919

73849919 RO

