

WOMAC HYDROL FLUID B FLUID B

ISO VG 46

LUBRIFIANT HYDRAULIQUE A INDICE DE VISCOSITE NATUREL

APPLICATIONS

WOMAC HYDROL FLUID B est un lubrifiant hydraulique paraffinique adapté au graissage général par circulation, barbotage ou sous pression des systèmes hydrauliques peu sollicités. WOMAC HYDROL FLUID B est recommandé pour lubrifier les systèmes hydrauliques des bennes, crics, hayons, vérins de fosse, ponts élévateurs hydrauliques 2 colonnes, 4 colonnes et ponts ciseaux lors que le constructeur recommande une viscosité ISO VG 46.

PERFORMANCES

Classifications : AFNOR NF E 48603 HL

AVANTAGES CLIENTS

PROPRIETES ANTI-CORROSION • RESISTANCE A L'OXYDATION

- Huile minérale paraffinique possédant une excellente résistance à l'oxydation.
- Neutralité vis-à-vis des joints utilisés dans les matériels hydrauliques.
- Antirouille et anticorrosion.
- Bonne aptitude à la filtrabilité et à la résistance au moussage.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.865
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.84
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	100
Point Eclair	ISO 2592	°C	212

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif