

### Lunettes de protection



### Les +

Vision panoramique, Confort : branches bi-matière avec embouts anti-glisse  
branches flexibles auto-ajustables, Pont nasal anti-glisse

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60563		10	120

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

### DESCRIPTION

Lunettes de protection SOFTILUX. Oculaire teinté courbé en polycarbonate, branches en polycarbonate intégrant des inserts souples en nylon, protection latérale, pont nasal anti-glisse

### SECTEURS

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Noir	<b>Teinte</b>	Solaire
<b>Caractéristiques</b>	Traitement anti-rayures Protection des rayons du soleil Résistance aux températures extrêmes	<b>Risque principal</b>	Protection de la vue
<b>Autres caractéristiques</b>	SPORTS		
<b>Poids</b>	22g		
<b>Oculaire</b>	Polycarbonate 2.4 mm		
<b>Marquage oculaire</b>	5-3.1 1FTK		
<b>Monture</b>	Polycarbonate		
<b>Marquage monture</b>	FT		
<b>Branche</b>	Nylon + polycarbonate		
<b>Couleur oculaire</b>	Teinté		

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **776**  
Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR