

PERCEUSE PNEUMATIQUE AVEC POIGNÉE LATÉRALE

- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Mandrin de serrage à clé
- Inverseur rotatif gauche/droite
- Idéale pour les travaux avec des matériaux très durs
- Pour forets à dépointer, disques à poncer...
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable
- Boîtier ultra léger en PVC résistant
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Longueur totale en mm 200,0 mm

Largeur en mm 150,0 mm

Hauteur en mm 160,0 mm

Capacité du mandrin (mm) 1,5 - 13 mm

Consommation d'air 113 L/min

Diamètre minimum du tuyau 3/8" - 10 mm

Filetage de raccord 1/4"NPT

Forme En pistolet

Norme DIN EN ISO 28927-5

Poignée Poignée isolée contre le froid

Pression de service max. 6,3 bar (90 psi)

Puissance en Watt 330 Watt



Vibrations	< 0,80 m/s ²
Vitesse de rotation à vide en Tr/mn	450 Tr/min
Code EAN	4042146156346
Bruit max à vide	95 dbA
Bruit max en sollicitation	87 dbA
Poids	1,60 kg