



Sicad France S.a.s.

Rue de la ZAMIN
F 59160 Capighem
Tel: +33 (0)3 20 17 00 17 Fax: +33 (0)3 20 93 66 52
E-mail: contact@sicadfrance.fr Web: www.eurocel.it

INFORMATION PRODUIT

EUROCEL SF 4342

DESCRIPTION

Ruban adhésif simple face PVC.

DONNEES TECHNIQUES

Support	PVC orange
Masse adhésive	Caoutchouc naturel , transparent

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale (sans protecteur)	mm	0.122	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	4	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	60	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	205	PSTC 131
Résistance à la température	°C	60°C	=

APPLICATION

Ruban forte adhérence, utilisé comme bande de protection pour tous travaux de crépissage, plâtrage et ravalement, y compris à l'extérieur y compris à l'extérieur : masquage, pare vapeur, réparations et fixations provisoires, repérages sur les murs et façades.

Caractéristiques	Avantages	
Colle caoutchouc naturel	✓ TACK très élevé	✓ Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
Support PVC	✓ Forte conformabilité sur toutes surfaces	✓ Bonne tenue en extérieur ✓ Se découpe à la main

CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

VR515FR_REV02_SF4342

Sicad Group
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) - Italia