

ANTICHÛTE À RAPPEL AUTOMATIQUE avec sangle polyester

RÉF. 3804A06 / 3804A25

RÉF. 3804A06 A SANGLE largeur 25mm / 6 m

Longueur maxi : 6 m / Largeur : 25 mm

Carter polymère Haute Résistance, quasiment indestructible
Système de frein intégré pour réduire l'impact en cas de chute à moins de 6kN

Résistance : 15 kN (1530 kg)

Poids : 4,20 kg

Norme
EN 360:2002

- 1 Mousqueton acier à verrouillage à vis (ouverture 18 mm) - réf. 3805A
- 2 Sangle polyester (long. 6m / larg. 25mm)
- 3 Anneau d'accrochage rotatif
- 4 Carter polymère Haute Résistance
- 5 Crochet-mousqueton à verrouillage automatique double action à émerillon et témoin de chute (ouverture 19 mm)

6 Indicateur de chute

Utilisation verticale uniquement.



RÉF. 3804A25 A SANGLE largeur 50mm / 2,5 m

Carter de protection et absorbeur d'énergie

Émerillon en partie supérieure avec témoin de chute

Résistance : 15kN (1530 kg)

Norme
EN 360:2002

Secura

Longueur maxi : 2,5 m

Poids : 1,20 kg

- 1 Émerillon et témoin de chute
- 2 Carter de protection de l'enrouleur
- 3 Sangle polyester (long. 2,5m / larg. 50mm)
- 4 Crochet-mousqueton à verrouillage automatique (ouverture 17 mm)
- 5 Absorbeur d'énergie
- 6 Indicateur de chute

Utilisation verticale uniquement.



ÉQUIPEMENTS
ANTICHUTES