

Paumelles MAROC®



FAURE & FILS®



Caractéristiques

Paumelles entièrement usinées en acier étiré, sa forme en goutte d'eau lui assure des caractéristiques mécaniques et d'étanchéité remarquable.


Cette paumelle est livrée grenailée favorisant la soudure ainsi qu'une bonne tenue des peintures.

La paumelle MAROC® est symétrique et sans main et constitue donc la base d'un système universel.

Variantes

- Matière : acier ou inox
- Axe acier ou laiton
- Bague laiton, bague inox ou butée billes
- Canal de graissage
- Graisseur
- Réglable
- Axe démontable
- Gondage rapide

Paumelles MAROC®



MA.

Code		Dim.	H	HL	Ø noeud	Ø noeud 2	Ø axe		Cat.
MA060ABLA		60	60	29	10	12,5	5,4	20	2
MA080ABLA		80	80	38,8	13	16	7	30	2
MA100ABLA		100	100	48,5	16	20	9	20	2
MA120ABLA		120	120	58,5	16	20	9	10	2
MA140ABLA		140	140	67,8	20	25	11	10	2
MA160ABLA		160	160	77,8	20	25	11	10	2
MA180ABLA		180	180	87,5	23	29	14	10	2
MA200ABLA		200	200	98	23	29	14	10	2



MA

Code		Dim.	H	HL	Ø noeud	Ø noeud 2	Ø axe		Cat.
MA060ABLL		60	60	29	10	12,5	5,4	20	2
MA080ABLL		80	80	38,8	13	16	7	30	2
MA100ABLL		100	100	48,5	16	20	9	20	2
MA120ABLL		120	120	58,5	16	20	9	10	2
MA140ABLL		140	140	67,8	20	25	11	10	2
MA160ABLL		160	160	77,8	20	25	11	10	2
MA180ABLL		180	180	87,5	23	29	14	10	2
MA200ABLL		200	200	98	23	29	14	10	2



MA.

Code		Dim.	H	HL	Ø noed	Ø noed 2	Ø axe		Cat.
MA100ABBA		100	100	48,5	16	20	9	20	2
MA120ABBA		120	120	58,5	16	20	9	10	2
MA140ABBA		140	140	67,8	20	25	11	10	2
MA160ABBA		160	160	77,8	20	25	11	10	2
MA180ABBA		180	180	87,5	23	29	14	10	2
MA200ABBA		200	200	98	23	29	14	10	2