

# CLÉS PHOSPHATÉES

EGA Master offre une vaste gamme de clés mastergear, mixtes, polygonales, plates, etc.

Les clés phosphatées en acier spécial résistent largement aux valeurs de résistance des standards de qualité les plus exigeants.

**Facile à utiliser!**




**1.** Clés phosphatées fabriquées en acier spécial conformément aux normes DIN ISO 895, ISO 3318, 1085 dans le cas de double tête et DIN 894, ISO 3318 pour celle d'une seule tête.

**2.** Idéale pour serrer et desserrer des vis ou des écrous à têtes carrées et hexagonales.

**3.** Leur finition phosphatée empêche la corrosion et joue le rôle d'un traitement antifriction.

**4.** Dureté >44-50 HRc.


CLÉ À FOURCHE



| COD   | AF      | L<br>mm | A   | B  | C   | D  | E   | F   | gr. |    |   |
|-------|---------|---------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|---|
| 60800 | 6-7mm   | 95      | 6,5 | 14 | 7,5 | 16 | 3,2 | 3,5 | 20  |    |   |
| 60801 | 7-8mm   | 100     | 8,5 | 17 | 8,5 | 19 | 4,0 | 3,8 | 23  |    |   |
| 60802 | 8-9mm   | 105     | 8,5 | 18 | 9,0 | 20 |     | 4,0 | 32  |    |   |
| 60803 | 8-10mm  | 115     | 9,0 | 18 | 10  | 21 | 4,5 | 4,5 | 30  |    |   |
| 60804 | 9-11mm  | 125     |     | 19 | 12  | 23 |     | 5,0 | 35  |    |   |
| 60805 | 10-11mm |         | 11  | 21 |     | 26 | 5,0 |     |     |    |   |
| 60806 | 10-12mm | 130     |     | 22 | 13  |    |     |     | 40  |    |   |
| 60807 | 10-13mm |         |     |    |     | 28 |     |     |     |    |   |
| 60808 | 11-13mm | 135     |     | 25 |     |    | 5,5 | 5,5 | 50  |    |   |
| 60809 | 12-13mm |         | 12  |    | 14  |    |     |     | 45  |    |   |
| 60810 | 12-14mm | 140     |     | 27 |     | 31 |     |     | 55  | 10 | 1 |
| 60811 | 13-14mm |         |     |    |     |    |     |     |     |    |   |
| 60812 | 13-15mm | 150     |     | 28 | 15  |    |     | 6,0 | 70  |    |   |
| 60813 | 13-16mm |         | 14  |    |     | 34 | 6,0 |     | 75  |    |   |
| 60814 | 14-15mm |         |     | 29 | 16  |    |     | 6,5 | 80  |    |   |
| 60815 | 13-17mm | 155     |     |    |     |    |     |     | 85  |    |   |
| 60816 | 14-17mm |         |     |    |     |    | 6,5 |     | 110 |    |   |
| 60817 | 16-17mm | 160     |     | 33 | 18  | 35 |     |     | 135 |    |   |
| 60818 | 16-18mm |         | 16  | 34 |     |    |     |     | 130 |    |   |
| 60819 | 17-19mm |         |     |    | 19  | 36 | 7,0 | 7,5 |     |    |   |
| 60820 | 18-19mm | 170     |     | 35 | 20  | 38 |     |     |     |    |   |

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085

## CLÉ À FOURCHE



| COD   | AF      | L<br>mm | A  | B   | C  | D   | E   | F   | gr.  |    |  |
|-------|---------|---------|----|-----|----|-----|-----|-----|------|----|--|
| 60821 | 18-21mm | 180     | 18 | 36  |    | 39  |     | 7,0 | 140  | 10 |  |
| 60822 | 17-22mm | 190     | 19 | 37  | 22 | 44  |     | 8,0 | 170  |    |  |
| 60823 | 20-22mm | 195     | 20 | 38  |    | 45  | 8,0 |     | 165  |    |  |
| 60824 | 19-24mm | 210     | 22 | 39  |    | 46  | 8,5 |     | 180  |    |  |
| 60825 | 21-23mm | 220     | 23 | 44  | 23 | 48  |     | 9,0 | 200  |    |  |
| 60826 | 21-24mm | 240     | 24 | 48  | 25 | 50  | 9,0 |     | 240  |    |  |
| 60827 | 22-24mm | 250     | 25 | 50  | 26 | 55  | 9,5 |     | 260  |    |  |
| 60828 | 22-27mm | 260     | 26 | 55  | 28 | 60  | 10  |     | 350  |    |  |
| 60829 | 24-30mm | 270     | 28 | 60  | 29 | 65  | 11  | 11  | 340  |    |  |
| 60830 | 27-30mm | 290     | 29 |     | 30 | 70  | 12  | 12  | 400  |    |  |
| 60831 | 30-32mm | 300     | 30 | 65  | 32 | 75  |     | 13  | 450  |    |  |
| 60832 | 30-34mm | 310     | 33 | 70  | 35 | 85  | 14  | 14  | 500  |    |  |
| 60833 | 30-36mm | 340     | 37 | 75  | 36 | 90  | 15  | 15  | 600  |    |  |
| 60834 | 32-36mm | 370     | 41 | 80  | 37 | 100 |     | 16  | 650  |    |  |
| 60835 | 34-36mm | 400     | 48 | 90  | 50 | 110 | 18  | 20  | 700  |    |  |
| 60836 | 30-32mm | 450     | 55 | 100 | 55 | 120 | 23  | 23  | 750  |    |  |
| 60837 | 50-55mm | 495     | 65 | 110 | 70 | 140 | 26  | 26  | 900  |    |  |
| 60838 | 55-60mm | 580     | 85 | 140 | 85 | 160 |     |     | 1500 |    |  |
| 60839 | 65-70mm | 660     |    | 170 |    |     |     |     | 1600 |    |  |
| 60840 | 75-80mm |         |    |     |    |     |     |     | 2150 |    |  |
| 60799 |         |         |    |     |    |     |     |     | 3550 |    |  |
| 60766 |         |         |    |     |    |     |     |     | 5600 |    |  |
| 60769 |         |         |    |     |    |     |     |     |      |    |  |

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085

## CLÉ À FOURCHE SET MM


| COD   | UN. |                                                                                |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 68585 | 8   | 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 21-23, 22-24                           |
| 68586 | 12  | 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 |



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| MATÉRIEL        | Acier spécial |
| DURETÉ GÉNÉRALE | 44-50 HRc     |
| FINITION        | Phosphatée    |

## CLÉ À FOURCHE UNE SEULE TÊTE



| COD   | AF mm | AF inch. | L mm | A   | B   | C   | gr.  |    |   |
|-------|-------|----------|------|-----|-----|-----|------|----|---|
| 60844 | 8mm   | 5/16"    | 90   | 7,0 | 17  | 3,8 | 15   |    |   |
| 60845 | 9mm   | -        | 100  | 9,5 | 20  | 3,9 | 18   |    |   |
| 60846 | 10mm  | -        | 105  | 11  | 22  | 4,5 | 20   |    |   |
| 60847 | 11mm  | 7/16"    | 110  | 12  | 23  |     | 23   |    |   |
| 60848 | 12mm  | -        | 125  | 13  | 25  | 5,5 | 27   |    |   |
| 60849 | 13mm  | -        | 130  | 14  | 28  |     | 37   |    |   |
| 60850 | 14mm  | 9/16"    | 140  |     | 29  | 6,0 |      | 10 |   |
| 60851 | 15mm  | -        | 150  | 15  | 32  |     | 42   |    |   |
| 60852 | 16mm  | -        | 155  | 16  |     |     |      |    |   |
| 60853 | 17mm  | -        | 160  | 17  | 34  | 6,5 | 60   |    | 1 |
| 60854 | 18mm  | -        | 165  | 18  | 36  |     |      |    |   |
| 60855 | 19mm  | 3/4"     | 170  | 20  | 39  | 7,5 | 75   |    |   |
| 60856 | 21mm  | -        | 180  |     | 43  |     | 100  |    |   |
| 60857 | 22mm  | 7/8"     | 195  | 23  | 45  | 8,5 | 120  |    |   |
| 60858 | 24mm  | -        | 210  |     | 48  | 9,5 | 140  |    |   |
| 60859 | 27mm  | 1.1/16"  | 240  | 27  | 55  | 10  | 180  |    |   |
| 60860 | 30mm  | 1.3/16"  | 260  | 29  | 60  |     | 300  |    |   |
| 60861 | 32mm  | -        | 270  | 32  | 65  | 12  | 310  |    |   |
| 60862 | 34mm  | 1.11/32" | 280  | 33  | 70  | 13  | 400  |    |   |
| 60863 | 36mm  | -        | 300  | 37  |     |     |      | 5  |   |
| 60864 | 38mm  | 1.1/2"   | 320  | 41  | 75  | 14  | 420  |    |   |
| 60865 | 41mm  | 1.5/8"   | 340  | 42  | 85  |     | 550  |    |   |
| 60866 | 46mm  | 1.13/16" | 370  | 44  | 90  | 15  | 800  |    |   |
| 60867 | 50mm  | -        | 390  | 50  | 100 | 16  | 1050 |    |   |
| 60868 | 55mm  | -        | 440  | 55  | 110 |     | 1200 |    |   |
| 60869 | 60mm  | 2.3/8"   | 470  |     | 120 | 17  | 1550 |    |   |
| 60870 | 65mm  | 2.9/16"  | 500  |     | 130 | 18  |      |    |   |
| 62984 | 70mm  | 2.3/4"   | 550  | 60  | 140 | 19  | 2250 |    |   |
| 62985 | 75mm  | -        | 600  |     | 150 | 20  | 2850 |    |   |
| 62986 | 80mm  | -        |      |     | 160 | 21  | 3600 |    |   |
| 62987 | 85mm  | -        | 650  | 70  | 170 | 22  | 3500 |    |   |
| 62988 | 90mm  | -        |      |     |     |     | 4800 |    |   |
| 62989 | 95mm  | -        | 750  | 75  | 190 | 24  | 4600 |    |   |
| 63848 | 100mm | -        |      |     |     |     | 7700 |    |   |
| 63849 | 105mm | -        | 1000 | 105 | 220 | 29  | 8000 |    |   |

DIN 894, ISO 3318

## CLÉ À FOURCHE UNE SEULE TÊTE SET MM

| COD   | UN. |                                              |
|-------|-----|----------------------------------------------|
| 68608 | 8   | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19                |
| 68609 | 12  | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 |



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| MATÉRIEL        | Acier spécial |
| DURETÉ GÉNÉRALE | 44-50 HRc     |
| FINITION        | Phosphatée    |

" Ce document a été créé par EGA Master S.L. et tous ses droits lui correspondent. Par conséquent, sauf autorisation préalable d'EGA Master S.L., toute copie ou diffusion intégrale ou partielle de ce document, soit en support physique ou électronique est interdite. Toute violation de ces droits pourra être réclamée par voie judiciaire. "