

Les casques de la série T-Air offrent une protection légère et confortable dans de nombreuses applications industrielles. La gamme T-Air est fabriquée en conformité avec les dernières réglementations respiratoires, assurant une protection pour les yeux et le visage, idéale dans les environnements où les niveaux de protection les plus élevés sont requis.



614
150

CE EN 12941: 2009 Classe TH2

Caractéristiques principales

- Protection respiratoire
- Protection des yeux et du visage
- Visière relevable
- Visières de protection jetables
- Harnais réglable
- Joint facial

Applications principales

- Meulage
- Pulvérisation de peinture
- Manipulation de produits pharmaceutiques
- Manipulation de produits chimiques légers

Pièces de rechange

- 661019 Brow Gard T-AirVisor
- 660730 Visière CP (boite de 5)
- 660734 Visières jetables (boite de 100)
- 660669 Pincas à visière (jeu)
- 660215 Casque avec conduit d'air
- 660128 Joint d'étanchéité T-AirVisor
- 661470 Bandeau
- 660219 PU Cape

Produits associés : 650102 T-Air 3F PAPR

Référence	61 41 50
Norme EN	EN12941:2009
Classe	TH2
NPF	50
Niveau sonore	< 70 dB
Gamme de température	-10°C - +50°C
Matériau visière	CP (Acetate)
Pincas à visière	POM
Visières jetables	Melinex 100 microns
Joint d'étanchéité	Coton élastique
Casque	HDPE
Cliquet	Oui
Conduit d'air	HDPE
Poids	390 g
Quantité par boîte	1