

Réf. MO44135

SMS FR

Combinaison



Les +

FIRE RETARDANT

Antistatique
Serrage poignet élastiqué
serrage cheville élastiqué
serrage taille élastiqué

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
44133	L		25
44134	XL		25
44135	XXL		25

SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Industries lourdes et de process
- Industries chimique et pharmaceutique
- Energie
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Zones ATEX
Industrie pharmaceutique
Industrie chimique
Industrie pétrolière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu	Serrage cheville
Matière	SMS	élastiqué
Grammage - g/m²	65	
Fermeture	Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	
Cagoule	Cagoule élastiquée 3 pans	
Taille élastiquée		
Serrage poignet élastiqué		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CERT_N°_18_DPI

Délivrée par ANCCP (0302) Via Dello Struggino- 6 57121 - LIVORNO (LI) Country : Italy



EPI CAT. III

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5



Vêtements de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air.

EN1149-5:2008



Vêtements de protection antistatiques,

EN 14116:2008+AC:2009



Vêtements de protection - matériaux et assemblages de matériaux à propagation de flamme limitée.

EN ISO 13688:2013

TAMPON DISTRIBUTEUR