



6

XS

7

S

8

M

9

L

10

XL

11

XXL

F3216

F3217

F3218

F3219

F3220

F3221

Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Adhérence accrue en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement



X12



X10



120

Normes

EN388:2016



4121X

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Polyester

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile noir

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4121X , EN420:2003 +A1:2009

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/09/17/1390 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)