



8

M

C3288

9

L

C3289

10

XL

C3290

11

XXL

C3291


Caractéristiques

- Niveau maximum de résistance aux coupures F
- Renfort anti impact en TPR sur le dos
- Renfort de pouce en kevlar pour une durée de vie prolongée
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement



X12



X5



60

Normes

EN388:2016



4X43FP

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Description

Support : Tricoté sans couture + Renfort TPR + Renfort au pouce en Kevlar

Matières du support : HPPE / Polyester / Spandex

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ; 5 sachets/carton ; 60 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4X43FP , EN420:2003 +A1:2009

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Coupant

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/08/17/1250 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)