

Carte SIM -
facile à installer



**ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2**



- **Idéal pour les applications de maintenance IoT**
- **Compatible Zero Touch**
- **Android™ 10**
Mise à niveau vers Android™ 13 (disponible Q3/2023)

IS930.2

Android
Enterprise
Recommended



La tablette robuste et puissante de génération Industrie 4.0 est Android Enterprise Recommended et, grâce à sa fonctionnalité Zero-Touch, peut être déployée rapidement. Elle est parfaitement adaptée aux applications de maintenance dans l'environnement IoT. Ses autres points forts sont : un écran de 8", deux boutons paramétrables, une batterie de haute capacité, une dragonne ergonomique et un étui en option comprenant une bandoulière et une fixation de ceinture.

➤ Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ➤ © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1041MD01REV12_FR_09.2023



< IS930.2 >



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation NEC500 :
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4 T135°C



Homologation EAC :
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIIC T135°C Dc X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android™ 10 Mise à niveau vers Android™ 13 (disponible Q3/2023)
Processeur	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Mémoire	4 Go RAM 64 Go mémoire interne microSD jusqu'à 512 Go
Fréquences	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensions	Taille : 237 x 156 x 22 mm Poids: 890 g
Écran	8" Gorilla Glass® 3ème génération 1200 x 1920 pixels
Batterie	8400 mAh
Caméra	13 MP AF arrière 5 MP FF frontal
Connexions	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810H Utilisable de -20 °C à +60 °C

FURTHER FEATURES



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Boutons programmables individuellement



Manipulation possible avec des gants



Accéléromètre, gyroscope, capteurs magnétique, capteurs de température et humidité, capteurs de proximité



Port USB magnétique

FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, dragonne, câble USB type C, câble de chargement USB-magnétique, adaptateur secteur universel, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.