

DOUILLES À CHOC



EGA Master élargit sa gamme de douilles à choc avec **les douilles de 4 et 8 pans en pouces et millimètres**, elles sont idéales pour les vis et les écrous carrés.

Fabriqués en **chrome-vanadium**, elles sont conçues pour supporter de hauts couples de serrage avec une usure minimum, fournissant une plus grande durée de vie.

4 et 8 pans
en pouces et
millimètres


1. Conçues pour des applications dans l'automobile, l'industrie pétrochimique, extractive et minière.



DOUILLES À CHOC

1/2"

8pt




COD								
56350	3/8"	38	19	24	6	70	6	1
56351	7/16"		21		8	75		
56352	1/2"		24		9	80		
56353	9/16"		26	26	11	95		
56354	5/8"		28	28		110		
56355	11/16"	40	30	30	13	125		
56356	3/4"		34	34		180		
56357	13/16"		36	36	15	195		
56358	7/8"		38	38		220		
56359	15/16"	45	42	18	285			
56360	1"		44		300			
56361	1.1/16"	50	46.5	46,5	19	430		
56362	1.1/8"		49	49		605		

Cr-V

DOUILLES À CHOC

3/4"


4pt 



COD	AF	L	A	B	C	gr.		
57190	22 mm	50	44	44	24	240	1	1
57191	24 mm		47			250		
57192	27 mm		49			270		
57193	30 mm		55			420		

Cr-V


4pt 



COD	AF	L	A	B	C	gr.		
56394	5/8"	52	32	40	13	285	1	1
56395	11/16"		34			295		
56396	13/16"		42			380		

Cr-V

8pt 




COD	AF	L	A	B	C	gr.		
56363	5/8"	50	32	40	13	275	1	1
56364	11/16"		34			280		
56365	3/4"		40			320		
56366	13/16"		42			360		
56367	7/8"	52	44	44	15	395		
56368	15/16"		46			425		
56369	1"		50			485		
56370	1.1/16"		53			555		
56371	1.1/8"	54	56	44	19	585		
56372	1.3/16"		58			630		
56373	1.1/4"		61			705		
56374	1.5/16"		63.5			735		
56375	1.7/16"	56	68		24	765		
56376	1.1/2"		70			860		

Cr-V

DOUILLES À CHOC

1"

4pt 




COD	AF					gr.		
57194	17mm	60	40	50	24	320	1	1
57195	18mm		42			340		
57196	20mm		44			350		
57197	21mm					360		
57198	22mm					370		
57199	23mm		48	55	27	500		
57200	24mm		50					
57201	27mm		55					
57202	30mm		60					

Cr-V

DOUILLES À CHOC

1"


4pt



COD	AF	L	A	B	C	gr.		
56397	3/4"	57	43	52	13	575	1	1
56398	13/16"		44		15	565		
56399	7/8"		48		15	675		
56400	15/16"	60	50	54	18	685		
56401	1"		53		18	715		
56402	1.1/8"		60		19	840		
56403	1.1/2"	75	75		24	1445		-

Cr-V

8pt



COD	AF	L	A	B	C	gr.		
56377	7/8"	60	50	54	15	695	1	1
56378	15/16"		52		18	700		
56379	1"		54		18	715		
56380	1.1/8"	62	59	54	19	820		
56381	1.3/16"		61		21	850		
56382	1.1/4"		63		22	860		
56383	1.5/16"	65	66	58	22	905	1	-
56384	1.3/8"		68		24	1085		
56385	1.7/16"		71		24	1200		
56386	1.1/2"	67	73	58	24	1225		
56387	1.5/8"		78		27	1365		
56388	1.11/16"		82		27	1710		
56389	1.3/4"	74	84	62	27	1720	-	-
56390	1.13/16"		86		30	1830		
56391	1.7/8"		88		30	1850		
56392	2"	80	94	62	32	2200		
56393	2.3/16"		101		35	2655		

Cr-V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Cr-V
DURETÉ MINIMUM	44-47 HRc
FINITION	Phosphaté