



6

XS

7

S

8

M

9

L

10

XL

11

XXL

C8116

C8117

C8118

C8119

C8120

C8121



Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et la déchirure.
- Gant tactile
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement



X12



X10



120

Normes

EN388:2016+A1:2018



4X43D

EN407:2020



X1XXXX



CAT.II

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Nylon/spandex/HPPE

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : PU noir

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;

10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone :

Sans latex :

Normes : EN388:2016+A1:2018 4X43D , EN407:2020

X1XXXX , EN ISO 21420 :2020

Environnements d'utilisation



Thermique



Coupant



Sec

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/12/21/2225 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)