



Fiche technique Pack Ruban de chantier LED

50 mètres + accessoires

PACKRUBANLED



GR42-RUBAN-LED-50

Ruban LED 50 mètres 230V 1 000 lumens



+



GR42-ALIM-6A
Câble d'alimentation 6A CE
2X0.75MM2



GR42-EMBOUT
Embout de ligne

Données techniques :

- Type : ruban de chantier haute tension
- Utilisation : éclairage extérieur
- Puissance : 8.5W/m
- Flux lumineux : 1000 lumens/m
- Rendement : 117 LM/W
- Angle de diffusion : 160°
- Température de couleur : 4000K
- Durée de vie moyenne : 30000 heures à 25°C
- Raccordement : 220/240V 8A 50-60hz (2x0.75mm²) direct par prise type CE
- Livré avec un câble d'alimentation 6A CE 2X0.75MM2 avec jonction interne permettant d'alimenter jusqu'à 100m de ruban.
Réf. GR42-ALIM-6A.
- Livré avec un embout de ligne pour assurer l'étanchéité du ruban (nécessite l'ajout de silicone). *Réf. GR42-EMBOUT*
- Coloris : transparent
- Type de LED : SMD5050
- Type de diffuseur / réflecteur : transparent
- Type de montage : saillie, murale, sol
- Type de driver : CE
- IRC : 73
- Sécurité : IP65 IK04
- Classe électrique (EN 61140) : II
- Température de fonctionnement : -25° à +50° C
- Dimensions : H9 x L50000 x l15 mm
- Poids : 5 kg
- Garantie du matériel : 1 an

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 898266 Annecy