


TIG 200P PFC

Code de Commande: **ET-200P**



Principales Caractéristiques

- Conception robuste et ergonomique
- Technologie **ClearVision**
- Grande plage de tension adaptable
- **Dash-Arc**
- **TIG de levage intelligent**
- Paramètres TIG pulsés complets
- Solutions de télécommande flexibles (en option)
- Correction du facteur de puissance (PFC), compatible avec les générateurs
- Réinitialisation d'usine rapide; auto sleep mode
- **ABAP : passage d'air d'équilibrage actif**
- **Gaz intelligent** pour une consommation de gaz de protection optimisée
- Ventilateur à la demande
- Dispositif de réduction de tension (VRD)
- Protection des composants électroniques de puissance clés
- Protection contre les surintensités et la surchauffe
- **Complet avec étui de protection et câbles MMA**



5 Garantie Ans



Données Techniques

ET-200P		TIG 200P PFC	
Tension d'entrée		AC95-265V, 50/60 Hz	
Pas de tension de charge		AC 115V	AC 230V
TIG	Courant d'entrée nominal	29.7A	19.5A
	leff	14.9A	9.8A
	Puissance d'entrée nominale	3.4kVA	4.5kVA
	Gamme actuelle	5-160A	5-200A
	Cycle de service nominal à 40 °C	25%	
MMA	Courant d'entrée nominal	31.6A	25.6A
	leff	15.8A	12.8A
	Puissance d'entrée nominale	3.7kVA	5.9kVA
	Gamme actuelle	10-120A	10-180A
	Cycle de service nominal à 40 °C	25%	
Efficacité	84%		
Facteur de puissance	0.99		
Alimentation à l'état inactif	MMA: 33W TIG: 7W		
Classe de protection	IP23S		
Classe d'isolation	H		
Dimensions LxLxH	453 x 150 x 313mm		
Lester	8.97Kg		
Taille de générateur recommandée	5kVA	7kVA	



Accessoires Standards

- Étui de protection
- Jeu de plomb
- Torche TIG 4m
- Régulateur Argon
- Tuyau de gaz

Accessoires en Option (p31)

- Télécommande sans fil
- Télécommande filaire
- Pédale sans fil
- Pédale filaire