MACEXPLORE RANGER BLACK 3.0 ZIPPER //

CODE PROT 67673
EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC | **EN ISO 20345:2022** S3L FO CI HI HRO SC SR
POINTR 36 - 48

APPLICATIONS //

Energie, environnement, services, construction, industrie, industrie lourde, agriculture, espaces verts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 avec inserts EVA MACABSORB au talon & à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti optimal | résistance au glissement (SR) | résistance aux huiles & aux hydrocarbures | résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C (HRO) | profil de semelle avec lignes ergonomiques accompagnant le déroulé naturel du pied | crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale | bout recouvert en caoutchouc
- **tige** : cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides | renforts latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des malléoles tout en laissant une excellente liberté de mouvement | fermetures avec passants, crochets et fermeture zippée
- **doublure** : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation & un séchage rapide
- **languette** : synthétique & textile hydrophobe avec soufflets apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant l'intrusion de matériaux et liquides à l'intérieur de la chaussure | boucle permettant d'ajuster au mieux le placement de la languette
- **matelassage du haut de tige** : mousse souple & compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- **embout** : composite amagnétique
- **semelle anti-perforation** : amagnétique | légère & souple | non conducteur du chaud & du froid
- **semelle de propreté** : amovible | anatomique avec absorption des chocs à l'avant & à l'arrière | dessus en textile microfibre très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration & offrant un séchage rapide | dessous en mousse PU recyclée à 85 % à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption & d'évacuation de l'humidité | lavable à 30 °C
- **chaussant** : largeur 11 | pointures françaises

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val-de-Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES //

- exempte de substances nocives selon la liste de substances interdites propre au groupe uvex, dépassant les exigences de la réglementation REACH

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val-de-Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr