



TIG 200P PFC

Code de Commande: **ET-200P-WC**

Caractéristiques Principales

- Conception robuste et ergonomique
- Technologie **ClearVision**
- Grande plage de tension adaptable
- **Dash-Arc**
- **Smart lift TIG**
- Paramètres TIG d'impulsion complets
- Différentes options de télécommande (en option)
- Correction du facteur de puissance (PFC), compatible avec les générateurs
- Réinitialisation d'usine rapide; mode veille automatique
- **ABAP : passage d'air d'équilibrage actif**
- **Smart gas** pour une consommation de gaz de protection optimisée
- Ventilateur à la demande
- Dispositif de réduction de tension (VRD)
- Protection des composants électroniques de puissance
- Protection contre les surintensités et la surchauffe



5 Garantie Ans



Données Techniques

ET-200P-WC	TIG 200P PFC WC
Tension d'entrée	AC95-265V, 50/60 Hz
Pas de tension de charge	68V
TIG	
I_{eff}	9.8A
Puissance d'entrée nominale	4.5kVA
Plage de courant	5-200A
Cycle de service nominal à 40 °C	25%
MMA	
I_{eff}	12.8A
Puissance d'entrée nominale	5.9kVA
Plage de courant	10-180A
Cycle de service nominal à 40 °C	25%
Efficacité	84%
Facteur de puissance	0.99
Alimentation à l'état inactif	MMA: 33W TIG: 7W
Classe de protection	IP23S
Classe d'isolation	H
Dimensions LxH	527 x 182 x 565mm
Poids	17.4Kg
Taille de générateur recommandée	7kVA

* Le générateur doit avoir AVR



Accessoires Standards

Jeu de câbles
Torche TIG 4m (JE83-ERGO)
Tuyau de gaz
Refroidisseur d'eau

Accessoires en Option (p17)

Télécommande sans fil
Télécommande filaire
Pédale sans fil
Pédale filaire

TIG 200P AC/DC PFC

Code de Commande: ET-200PACDC



Caractéristiques Principales

- Conception robuste et ergonomique
- Technologie **ClearVision**
- Grande plage de tension adaptable
- Technologie de stabilisation HF
- **Dash-Arc**
- **Smart lift TIG**
- Paramètres TIG d'impulsion complets
- Plusieurs formes d'ondes CA
- Forme d'onde mixte, fréquence de forme d'onde mixte, rapport cyclique de forme d'onde mixte
- Différentes options de télécommande (en option)
- Correction du facteur de puissance (PFC), compatible avec les générateurs
- Réinitialisation d'usine rapide; mode vieille automatique
- Option refroidisseur d'eau disponible
- **ABAP : passage d'air d'équilibrage actif**
- **Smart gas** pour une consommation de gaz de protection optimisée
- Ventilateur à la demande
- Dispositif de réduction de tension (VRD)
- Protection des composants électroniques de puissance
- Protection contre les surintensités et la surchauffe
- Écran TFT (en option)

Données Techniques

TIG 200P AC/DC PFC	
Tension d'entrée	AC95-265V, 50/60 Hz
Pas de tension de charge	65V
leff	10,6A
Puissance d'entrée nominale	4,7kVA
Plage de courant	DC: 5-200A AC: 20-200A
Cycle de service nominal à 40 °C	25%
leff	12,4A
Puissance d'entrée nominale	5,6kVA
Plage de courant	10-160A
Cycle de service nominal à 40 °C	30%
Efficacité	80%
Facteur de puissance	0,95
Alimentation à l'état inactif	<50W
Classe de protection	IP23S
Classe d'isolation	H
Dimensions LxHxH	490 x 165 x 341mm
Poids	11,9Kg
Taille de générateur recommandée	7kVA

* Le générateur doit avoir AVR



Accessoires en Option (p17)
Télécommande sans fil
Pédale sans fil
Pédale filaire
Écran TFT
Refroidisseur d'eau

Accessoires Standards
Torche TIG 4m (JE79-ERGO)
Jeu de câbles
Tuyau de gaz



5 Ans Garantie

